



Myndigheten
för civilt försvar

Anvisning

Installation av RIB

Bibliotek, Farliga ämnen och Beräkningsmoduler

Installation av RIB

Myndigheten för civilt försvar
651 81 Karlstad

Enheten för geodata och beslutsstödsystem

Innehåll

Inledning.....	3
Vilka delar ska installeras?	3
Systemkrav	3
Behörighetskrav.....	4
Installera med installationsprogram	5
Avinstallation av gamla versioner av RIB Huvudprogram	5
Installation av nya Bibliotek, Farliga ämnen och Beräkningsmoduler	5
Oövervakad "tyst" installation.....	6
Förkunskaper.....	6
Avinstallation av gamla versioner av RIB Huvudprogram	6
Produktkoder	6
Installation av nya Bibliotek, Farliga ämnen och Beräkningsmoduler.....	7
Installera med exekverbar Setup-fil eller .msi-fil?.....	7
Installera med Setup.exe	7
Alternativ för Setup.exe	8
Installera med msi (Windows Installer och Msiexec.exe).....	10
Alternativ för Msiexec.exe	11
Offentliga egenskaper för RIB Bibliotek, Farliga ämnen och Beräkningsmoduler.....	12
Manuell uppdatering av databaser och index	13
Vad som behöver uppdateras.....	13
Återskapande av ett skadat index	14

Från den 1 januari 2026 är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Myndigheten för civilt försvar. Vi har nytt utseende med ny logotyp och nya färger.

Under 2026 uppdaterar vi våra digitala tjänster (webbplatser, verktyg och tjänster, appar m.fl.) till det nya utseendet. Under tiden som arbetet pågår har vissa digitala tjänster fortfarande MSB:s logotyp, webbadress och färger.

Observera att informationen i RIB, inklusive RIB på webben är aktuell och korrekt, även om utseendet ännu inte är uppdaterat.

Har du frågor kan du kontakta rib@mcf.se

Inledning

Myndigheten för civilt försvar tillhandahåller beslutsstödet RIB – som inkluderar flera beståndsdelar och funktioner som ett stödsystem till kommunal räddningstjänst och andra aktörer inom samhällsskydd och beredskap.

Detta dokument beskriver hur delarna Bibliotek, Farliga ämnen och Beräkningsmoduler installeras lokalt, samt något om den bakomliggande tekniken.

Vid frågor eller synpunkter, kontakta gärna vår support på rib@mcf.se. På vår webbsida <https://www.mcf.se/rib/support> finns också mer information och svar på vanliga frågor.

Vilka delar ska installeras?

På vår webbportal rib.msb.se beskrivs de olika delarna i RIB, och det går även att köra webbversionerna av Bibliotek, Farliga ämnen och Beräkningsmoduler där, för att bekanta sig med innehållet.

Vi garanterar dock inte tillgängligheten på vår webbsida, och vi rekommenderar alla beredskapsorganisationer (som räddningstjänster) att installera lokala versioner.

Webbversionen av RIB Bibliotek visar endast det publika innehållet. Så kallade pro-kunder (såsom blåljusorganisationer) får tillgång till ett något utökat innehåll genom att installera en lokal version av Bibliotek.

Systemkrav

Programvaran är avsedd för Microsoft Windows och byggd med Microsoft .Net 8. RIB ställer inga särskilda krav utöver vad operativsystemet och .Net-plattformen kräver. Vi lämnar ingen support för Windows-versioner som är så gamla att Microsoft upphört med sin support för dem.

Installationsprogram för .Net-ramverket är inkluderat i installationspaketet.

Ingen särskild databasmotor behöver vara installerad, eftersom den lokala databasen är en Sqlite-databas.

Behörighetskrav

För att kunna köra installationsprogrammet krävs administratörsrättigheter.

För att användaren själv ska kunna hämta databasuppdateringar behöver användaren internetåtkomst ([https-anrop till ribdataapi.msb.se](https-anrop%20till%20ribdataapi.msb.se)). Om detta inte är möjligt, se kapitlet Manuell uppdatering av databaser nedan.

Installationsprogrammet kommer att lägga upp kataloger under ProgramData: dels huvudkatalogen MSB och dels underkatalogerna Bibliotek, Farliga ämnen respektive Beräkningsmoduler. Här lagras den lokala databaskopian liksom sökfunktionens index. Alla användare på datorn kommer att få läs- och skrivbehörighet till dessa kataloger, så att den lokala databasen kan uppdateras av vilken användare som helst på datorn.

Varje del (Bibliotek, Farliga ämnen, Beräkningsmoduler) är i själva verket en lokal webbserver kombinerat med ett programfönster som fungerar som webbläsare. Detta upplägg förutsätter att den port som används av respektive programdel inte är blockerad för användaren. Vid behov kan portvalet ändras i respektive applikations konfigurationsfil.

Installera med installationsprogram

Avinstallation av gamla versioner av RIB Huvudprogram

Programmet RIB Huvudprogram ska avinstalleras, eftersom det nu ersätts av de separata programmen för Bibliotek, Farliga ämnen och Beräkningsmoduler.

En avinstallation av RIB Huvudprogram kommer att ta bort samtliga data för programmet. Undantaget är RIB Huvudprogramms SQL Server-databaser vid en tidigare klient-serverinstallation, där dessa behöver tas bort manuellt av databas-administratören. Databaserna heter ribadm, ribkem och ribres (den sistnämnda endast för pro-kunder).

Vid eventuella problem med avinstallation av gamla versioner finns hjälp att få via vår support på rib@mcf.se.

Installation av nya Bibliotek, Farliga ämnen och Beräkningsmoduler

Installationsfilerna för RIB laddas ner från vår nedladdningssida, rib.msb.se/download. Om distribution av programvaran skulle behöva göras på något annat sätt, kontakta vår support på rib@mcf.se.

De nedladdade installationsfilerna behöver packas upp (extraheras). När det är gjort är det bara att starta installationsprogrammet (.exe-filen) för respektive programdel.

Arbetsgången är alltså denna:

1. Hämta hem och packa upp installationsfilerna.
2. Kör respektive installationsprogram och följ anvisningarna i installationsdialogen. Kör bara ett installationsprogram i taget.
3. Starta de installerade programmen för att se att allt fungerar.

Licensnyckel

Vid första installationen ombes du att uppge licensnyckel. Det är samma som används när man loggar in på nedladdningssidan. Licensnyckeln sparas i filen kund.xml i katalogen MSB under ProgramData. Den behöver därför inte anges vid de övriga installationerna.

Oövervakad "tyst" installation

Applikationer i RIB programpaket kan installeras utan användargränssnitt genom att köra installationerna i oövervakade eller tysta lägen. Den här delen av dokumentet innehåller information och bakgrund som är användbar för de som önskar utföra en tyst alternativt oövervakad installation eller uppgradering av applikationen RIB Huvudprogram.

Förkunskaper

Denna dokumentation förutsätter att användaren har en grundläggande kunskap om Windows kommandoradssyntax och är bekant med både miljövariabler och koncept kring variabler och egenskaper. Grundläggande kunskap om Windows Installer är också nödvändigt.

Avinstallation av gamla versioner av RIB Huvudprogram

För att avinstallera en produkt oövervakat, kan följande Windows Installer-alternativ användas:

```
</uninstall | /x> <produkt.msi | produktkod>
```

Produktkod är en konvention från Windows Installer och är en unik identifierare (GUID) som byggs in i en given installation.

Exempel

Genomför en typisk tyst avinstallation av RIB Huvudprogram (lokal) genom att använda Msiexec.exe. I exemplet används produktkoden för RIB Huvudprogram.

```
msiexec /uninstall {DABB26DF-E0CB-4B53-BEFA-52EB20375589} /quiet
```

Produktkoder

RIB Huvudprogram 1.3.6

{DABB26DF-E0CB-4B53-BEFA-52EB20375589}

RIB Huvudprogram 1.3.6 Pro

{4DBFEE20-0C51-4119-B1AF-2C4774764F3D}

Produktkoder för äldre versioner av RIB Huvudprogram kan beställas från RIB support, rib@mcf.se.

Installation av nya Bibliotek, Farliga ämnen och Beräkningsmoduler

Installera med exekverbar Setup-fil eller .msi-fil?

Den grundläggande Windows Installer-installationen är en fil med filändelsen .msi. Ibland följs installationerna i RIB programpaket av en ”setup launcher” med filändelsen .exe. Detta är en exekverbar fil som används för att bland annat genomföra nödvändiga initieringar, förenkla installationen av program som stödjer multipla instanser, installera nödvändiga förkrav för att kunna använda applikationerna samt ge möjlighet att begära administratörsbehörigheter innan .msi-paketet körs för att minimera antalet förfrågningar under längre installationsflöden.

Om installationen för ett program enbart ges ut som en exekverbar Setup-fil (.exe) finns möjlighet att packa upp denna för att på så sätt få ut .msi-filen och tillhörande datafiler.

Installera med Setup.exe

Genom att installera programmet med hjälp av filen Setup.exe ges möjlighet till att installera nödvändiga förkrav som en del av installationsflödet.

RIB-programmen som en lokal installation kräver Microsoft .Net 8., vilken kan installeras med hjälp av Setup.exe filen. Setup.exe kommer att kontrollera om måldatorn möter förkraven och vid behov installera det som saknas.

Setup.exe kan acceptera en rad alternativ som kommandoradssyntax. Genom att använda dessa alternativ kan du bland annat påverka hur användargränssnittet ska visas under installation. Du kan även skicka vidare alternativ och parametrar till den inkluderade .msi-filen.

Om installationen för ett program i RIB programpaket enbart ges ut som en exekverbar Setup-fil (.exe) finns möjlighet att packa upp denna för att på så sätt få ut .msi-filen och tillhörande datafiler om man så önskar.

Exempel

Genomför en typisk tyst installation av RIB Bibliotek genom att använda Setup.exe. I exemplet accepteras licensavtalet och kundnummer samt licensnyckel för abonnemang anges. Setup-filen kommer att kontrollera om måldatorn möter förkraven och vid behov installera det som saknas

```
"SetupBibliotek.exe" /s /v"/quiet AGREETOLICENSE=Yes  
ORG_NUMBER=12345 ORG_KEY=\"XXXX-XXXX-XXXX-XXXX\""
```


Alternativ för Setup.exe

Setup.exe kan acceptera en rad alternativ som kommandoradssyntax. Genom att använda dessa alternativ kan du bland annat påverka hur användargränssnittet ska visas under installation. Du kan även skicka vidare alternativ och parametrar till den inkluderade .msi-filen.

I Tabell 1 nedan ges alternativ för att påverka beteendet hos för Setup.exe.

Alternativ som kräver en parameter måste anges utan mellanrum mellan alternativet och dess parameter. Exempelvis är

Setup.exe /v"AGREETOLICENSE=Yes" giltigt medan

Setup.exe /v "AGREETOLICENSE=Yes" inte är det.

Citattecken runt ett alternativs parameter är endast nödvändigt om parametern innehåller mellanrum. Om en sökväg inuti en parameter innehåller mellanrum behöver du ange citattecken inom citattecken med hjälp av omvänt snedstreck som framgår i följande exempel

Setup.exe /v"INSTALLDIR=\"C:\Mina Filer\RIB\""

Tabell 1. Alternativ för Setup.exe

Alternativ	Beskrivning	Exempel
Tysta installationer		
/s	Tyst läge. Parametern gör att initieringsdialogen för Setup.exe körs "tyst".	Setup.exe /s
	För att även köra den inkluderade .msi-filen tyst ska även motsvarande alternativ för .msi filen skrivas in.	Setup.exe /s /v/quiet
	För att ange värden till offentliga egenskaper för .msi-filen kan de skickas med också.	Setup.exe /s /v"/quiet INSTALLDIR=D:\Destination"

Alternativ	Beskrivning	Exempel
Speciella installationslägen		
/a	Administrativ installation. Alternativet gör att Setup.exe genomför en administrativ installation. En administrativ installation kopierar (och packar upp) installationens datafiler till en sökväg som specificeras av användaren, men den skapar däremot inte genvägar, registrerar COM eller skapar logg för avinstallation.	Setup.exe /a
	Tips! Om du önskar extrahera förkraven för att installera dessa separat, ange en sökväg efter alternativet /a så extraheras de dit	Setup.exe /a"C:\temp"
Skicka data till installationen		
/v	Används för att skicka alternativ och egenskapsvärden på offentliga egenskaper genom till Msiexec.exe. Alternativ och offentliga egenskaper för installationen ges i kapitel x	
	Om du vill skicka mer än ett argument till Msiexec.exe kan du använda alternativet /v flera gånger, en gång för varje argument.	Setup.exe /v"/quiet" /v"AGREETOLICENSE=Yes"
	Som ett alternativ kan du ange multipla argument på en och samma gång	Setup.exe /v"/quiet AGREETOLICENSE=Yes"
Övrigt		
/w	Vänta. Alternativet tvingar Setup.exe att vänta tills installationen är helt klar innan den avslutas.	Setup.exe /w

Installera med msi (Windows Installer och Msiexec.exe)

RIB programmen kan installeras tyst eller oövervakat genom att direkt köra .msi-paketet. Om .msi-paketet används direkt kommer dock inga förkrav att installeras automatiskt om dessa saknas på måldatorn, något som erbjuds via Setup.exe. I dessa fall måste då administratören själv tillse att förkraven finns på måldatorn då programmet senare startas.

Installationer av RIB Bibliotek, Farliga ämnen och Beräkningsmoduler kräver Microsoft .Net 8.

msi-paket hanteras av Windows Installer (msiexec.exe). Msiexec.exe kan acceptera en rad alternativ som kommandoradssyntax. Genom att använda dessa alternativ kan du bland annat påverka hur användargränssnittet ska visas under installation samt påverka offentliga egenskaper som styr installationsbeteendet.

Om installationen för ett program enbart ges ut som en exekverbar Setup-fil (.exe) finns möjlighet att packa upp denna för att på så sätt få ut .msi-filen och tillhörande datafiler om man så önskar.

Exempel

Genomföra en typisk tyst installation av RIB Bibliotek med .msi-filen. I exemplet accepteras licensavtalet, organisationsnamn och kundnummer för abonnemang anges.

```
msiexec /package " MSB RIB Bibliotek.msi" /quiet AGREETOLICENSE=Yes  
ORG_NUMBER=12345 ORG_KEY="XXXX-XXXX-XXXX-XXXX"
```

Ett exempel på en uppdatering av RIB Bibliotek

Exempel

Genomföra en typisk tyst uppdatering av RIB Bibliotek genom att använda .msi-filen. I exemplet accepteras licensavtalet..

```
msiexec /package " MSB RIB Bibliotek.msi" /quiet AGREETOLICENSE=Yes
```

Alternativ för Msiexec.exe

Msiexec.exe kan acceptera en rad alternativ som kommandoradssyntax. Genom att använda dessa alternativ kan du bland annat påverka hur användargränssnittet ska visas under installation samt påverka offentliga egenskaper som styr installationsbeteendet. I Tabell 2 nedan ges ett par alternativ för att påverka beteendet hos för Msiexec.exe. För fullständiga alternativ hänvisas till dokumentation från Microsoft avseende Windows Installer. Syntax: msiexec /alternativ [valfri parameter]

Tabell 2. Alternativ för Msiexec.exe

Alternativ	Beskrivning	Exempel
/help	Visar hjälp	msiexec /help
/quiet	Tyst läge Visar inget för användaren	msiexec /package "MSB RIB Bibliotek.msi" /quiet
/passive	Oövervakat läge - endast förloppsindikator	msiexec /package "MSB RIB Bibliotek.msi" /passive
/log <logfil>	Skriver logginformation till en loggfil på angiven existerande sökväg. Sökvägen till platsen måste redan existera. Installationen skapar inte katalogstrukturen för loggfilen.	msiexec /package "MSB RIB Bibliotek.msi" /quiet /log "C:\temp\logInstall.txt"
[property=egenskapsvärde]	Ange offentliga egenskaper. Offentliga egenskaper ges i efterföljande avsnitt, "Offentliga egenskaper för RIB"	msiexec /package "MSB RIB Bibliotek.msi" /quiet AGREETOLICENSE=Yes ORG_NUMBER=12345 ORG_KEY="XXXX-XXXX- XXXX-XXXX"

Offentliga egenskaper för RIB Bibliotek, Farliga ämnen och Beräkningsmoduler

I Tabell 3 nedan ges offentliga egenskaper som kan ändras för att anpassa installationen av programmen. Offentliga egenskaper kan påverkas genom såväl Setup.exe som att använda msi-filen direkt, läs mer i tidigare kapitel där även exempel förekommer.

Tabell 3. Offentliga egenskaper för RIB Bibliotek, Farliga ämnen och Beräkningsmoduler

Egenskap	Obligatorisk	Beskrivning
AGREETOLICENSE	Ja	Godkännande av licensavtal. Måste accepteras för att installation ska kunna genomföras oöverbakat/tyst genom att anges till "Yes".
ORG_NUMBER	Nej	Kundnummer för abonnemang. Används för att verifiera kunduppgifter och leta efter uppdateringar. Behöver bara anges vid första installationen
ORG_KEY	Nej	Licensnyckel för abonnemang. Används för att verifiera kunduppgifter och leta efter uppdateringar. Behöver bara anges vid första installationen
INSTALLDIR	Nej	Installationssökväg för programfiler. Om inget värde anges används sökvägen %ProgramFiles%\MSB\RIB.

Manuell uppdatering av databaser och index

Bibliotek, Farliga ämnen och Beräkningsmoduler är byggda för att själva kunna hämta databasuppdateringar över internet, från vår server. Om de körs i en miljö där detta inte är möjligt kommer de så småningom att börja varna för att databasens bäst före-datum har passerats. Programmen går fortfarande att använda, men databasen behöver uppdateras.

Vad som behöver uppdateras

De tre programdelarna Bibliotek, Farliga ämnen och Beräkningsmoduler använder varsin Sqlite-databas, och det är den som behöver uppdateras. Dessutom behöver sökmotorns index uppdateras för Bibliotek och Farliga ämnen.

Vid uppdatering över internet kommer indexet att uppdateras i samband med att nytt databasinnehåll laddas ner. Om uppdateringen görs manuellt genom att databasfilen byts ut måste även hela indexkatalogen bytas ut. Det är viktigt att indexkatalogen och databasfilen hämtas vid ett och samma tillfälle från en och samma plats. Databasfilen innehåller nämligen information om hur uppdaterat indexet är.

Sökmotorns indexfiler är en hel katalog. De enskilda filnamnen varierar över tid och katalogen behöver bytas ut i sin helhet.

Bibliotek

Katalog: %ProgramData%\MSB\Bibliotek\

Databasfil: LibraryDocument.db3

Indexfiler till sökmotorn: hela katalogen Index

Farliga ämnen

Katalog: %ProgramData%\MSB\Farliga ämnen\

Databasfil: SubstanceDocument.db3

Indexfiler till sökmotorn: hela katalogen Index

Beräkningsmoduler

Katalog: %ProgramData%\MSB\Beräkningsmoduler\

Databasfil: CalculationsDocument.db3

Ingen indexkatalog.

Återskapande av ett skadat index

Om katalogen Index saknas för Bibliotek eller Farliga ämnen kommer programmet att bygga ett helt nytt index nästa gång det startas. Åtgärden tar ca 10 sekunder för Farliga ämnen och ca 3 minuter för Bibliotek. Det är inget som förväntas behövas, men möjligheten finns som en utväg om indexet skulle bli skadat.

Installation av RIB



Myndigheten
för civilt försvar